

.... Bankette

..... Fertigteilbankettplatten bzw. Bankettraupe aus Beton

C30/37/XC3/XD3/XF4/XA1 mit einer Breite von 33cm, einer Elementlänge von ca.23-26 cm, einer Dicke von mind. 11,5 cm (12cm) und max. 24kg - liefern und versetzen.

Herstellen einer dauerhaft tragfähigen Unterbettung, nach den gültigen Straßenbauvorschriften und den zu erwartenden Belastungsklassen.
– Impliziert Überfahrbarkeit.

Verlegen der Fertigteilbankettplatten bzw. Bankettraupe je nach örtlichen Gegebenheiten und Beschaffenheit des Fahrbahnrandes
- in ein 4-6 cm starke Sandbettung (S) oder
- auf ein mind. 15 cm dickes Auflager mit Rückenstütze aus Pflasterdrainbeton (DB) Mindestqualität C16/20 FTB (empfohlene Verlegung!)

Generell ist beim Versetzen darauf zu achten, dass die Bankettraupe vollflächig satt aufliegt und die Oberkante dauerhaft mind. 1 cm unterhalb der zukünftigen Fahrbahnoberkante liegt.
Bei Verlegung in Splittbett sind die Platten mit einer geeigneten Rüttelplatte einzurütteln.

Die Bankettplatte hat folgende Merkmale aufzuweisen:
- Oberfläche mit Profil-Struktur für Rumpel-effekt quer zur Fahrtrichtung
- 2 Fache Stirnseitige Verzahnung für den verschiebungsfreien gegenseitigen Verbund
- Bankettraupe mit der Möglichkeit rechts bzw. links Kurven zu legen.

Bankettraupe der Fa. Franz Maier GmbH, Bad Gleichenberg od. gleichwertiges Angebotenes Produkt:

.....

..... **A**
m Fertigteilbankettplatten bzw. Bankettraupe aus Beton C30/37 33/23-26/12 cm